



MSZ-SF

Markedets mest effektive
varmepumpe til sommerhuset
eller den mindre helårsbolig



Kompakt design med forbedret luftgennemstrømning

Den nye indendørsenhed MSZ-SF er betydeligt mere kompakt end dens forgænger. Trods det har vi øget effekten.



Varmer selv når det er koldest.

Jævn varme - selv når du ikke er hjemme

Varmen fordeles jævnt i hele huset med vores nye MSZ-SF indendørsenhed. Komforten forbedres præcist som driftsøkonomien. Med den energieffektive "I-save" funktion holder varmepumpen dit fritidshus 10 grader varmt og derved frostfrit hele vinteren. MSZ-SF er garanteret, at kunne klare udendørstemperaturer ned til -20grader, men trods sin høje kapacitet ligger den i energiklassen A+.



Ren indendørsluft

Som standard til MSZ-SF medfølger et nano-platinfilter til rensning af luften. For yderligere forbedring af luftkvaliteten findes filtret MAC-2320FT (Elektrostatisk anti-allergi enzym filter) som tilvalg.

Kontrollere din varmepumpe

Indendørsdelen på MSZ-SF leveres med en fjernbetjening som standard. Med denne styrer du enkelt samtlige af varmepumpens funktioner. Her kan du også programmere ugeskema for, hvordan du vil styre opvarmningen af dit hjem. Indstil den på en lavere temperatur på de tidspunkter hvor du ikke er hjemme og lad varmen automatisk stige igen, lige inden du kommer hjem.

Problemfri drift

Efter en strømafbrydelse starter enheden automatisk op igen, derved undgås det, at huset forbliver koldt, efter strømmen er kommet tilbage.



Lavt lydniveau – knapt hørbart

Med funktionen "Silent Mode", går blæseren i varmepumpen ned på et meget lavt lydniveau. Dette sikrer, at din nattesøvn kan forløbe uforstyrret i en behagelig indendørstemperatur.

MSZ-SF genererer i "Silent Mode" et lydniveau på kun 21 dB (A), hvilket gør den til en af de mest lydsvage varmepumper.

På MSZ-SF kan du vælge mellem flere indstillinger af luftretningen og luftgennemstrømningen. Lad varmepumpen indstille sig automatisk eller gør dette manuelt.



Kun 21 dB (A)*

Vælg "Silent Mode" for det laveste lydniveau

*Gælder for MSZ-SF25/35VE indelede.

Køling i sommervarmen

Med denne kompakte og smarte varmepumpe installeret har du nu muligheden for, at bibeholde en lav driftsøkonomi og samtidig effektivt at køle dit hjem ned på de varmeste sommerdage.



Køling på en varm sommerdag.

En tryk investering

Et trygt valg

Mitsubishi Electrics klimaprodukter har et moderne design, den højeste kvalitet, lang levetid og overlegen driftsøkonomi. Du sænker dine energiomkostninger i mange år fremover.

En tryk investering

Navnet Mitsubishi Electric har et godt ry. Når du køber en varmepumpe fra os, træffer du et sikkert valg. Mitsubishi fremstiller deres produkter på deres egne fabrikker og derfor kan vi garantere kvaliteten på alle produkterne.

Salg

Alt salg af vores varmepumper sker gennem et landsdækkende net af aut. forhandlere, der er specialister i at udarbejde en tilpasset løsning til netop dit hus.

Se efter "Aut. forhandler logoet" når du handler.

Derved sikres det, at installation af produkterne kun bliver foretaget af installatører, som er godkendt af DKC. Dette er din sikkerhed for, at dit køb bliver et trygt valg.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Modelbetegnelse		MSZ-SF25VEH	MSZ-SF35VEH	MSZ-SF50VEH
Indendørsdel Udendørsdel		MSZ-SF25VE MUZ-SF25VEH	MSZ-SH35VE MUZ-SF35VEH	MSZ-SF50VE MUZ-SF50VEH
Varmekapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	3,2 (1,0 - 4,1)	4,0 (1,3 - 4,6)	5,8 (1,4 - 7,3)
Kølekapacitet (kW)	Nom. (Min-Max)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 3,8)	5,0 (1,4 - 5,4)
SCOP*		4,3	4,3	4,3
Energiklasse, varme/køl		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
Luftgennemstrømning (m ³ /min)		3,5 - 4,1 - 6,7 - 8,2 - 10,3	3,5 - 4,1 - 6,7 - 8,3 - 11,0	5,6 - 6,4 - 8,0 - 9,8 - 12,0
Lydniveau indendørsdel (dB(A))	Lav - Høj	21 - 24 - 34 - 39 - 45	21 - 24 - 34 - 40 - 46	30 - 33 - 38 - 43 - 49
Lydniveau udendørsdel (dB(A))	Lav - Høj	57	57	58
Garanteret drift ned til:		-20 °C	-20 °C	-20 °C
Installationsinformation				
Vægt indendørsdel (kg)		10	10	10
Vægt udendørsdel (kg)		31	31	55
Dimensioner indendørsdel (mm)	B x H x D	798 x 299 x 195	798 x 299 x 195	798 x 299 x 195
Dimensioner udendørsdel (mm)	B x H x D	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285	840 x 880 x 330
EL-data		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Anbefalet Sikring (A)		10	10	16
Rørstørrelse (tommer)	Gas Væske	3/8" (9,52 mm) 1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,52 mm) 1/4" (6,35 mm)	1/2" (12,7 mm) 1/4" (6,35 mm)
Maks. rørlængde (m)		20	20	30
Maks. højdeforskel (m)		12	12	15
Tilbehør				
MAC-2320FT		Luftrensingsfilter (Electrostatic anti-allergy enzyme filter)		

Mitsubishi Electric tager forbehold for evt. trykfejl samt ændringer i tekniske specifik. Data ifølge JIS (ISO 5151)

*SCOP Seasonal Coefficient of Performance. – Årsvirkningsgraden.

For flere oplysninger, kontakt din lokale forhandler:

VarmepumpeSalg ApS
Nørretoftevej 19 A
3200 Helsinge - Denmark
Tel.: +45 48 79 56 51 Mob.: +45 20 71 80 81

www.varmepumpesalg.dk - info@varmepumpesalg.dk

